

ポータブルバッテリー溶接機

LightARC

ISK-Li160A

PAT.P



電源いらずで
いつでも どこでも
すぐ溶接

電源確保が難しい現場でも
約1時間の充電で作業スタート



出力電流
160A

本体質量
18kg

満充電時 溶接可能本数

- φ2.6mm 溶接棒を 約50本
- φ3.2mm 溶接棒を 約20本
- φ4.0mm 溶接棒を 約5本

※溶接可能本数は周囲環境に影響されます。

LightARC
ISK-Li160A

電源いらずで
場所を選ばない



コードレスですぐ溶接


従来の溶接機



電源につないで溶接

サイクル寿命 (充放電)

鉛蓄電池
約200回



安全性の高い
リン酸鉄リチウム
イオンバッテリー
約2000回

メモリー降下がなく
継足し充電が可能

各種溶接機能を搭載

ポイント

1 バッテリーを常に監視する安全回路

過放電および過充電に対する警告や充電回路の制御を行いバッテリーの劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。

ポイント

2 点付モード

点付のアークスタート性を向上させます。フロントパネルで ON、OFF の切替が可能です。

ポイント

3 電撃防止機能

無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルで ON、OFF の切替が可能です。

片手で持てる18kg



握りやすいハンドル付きで
持運びの負担を軽減します

ストラップ付き



両手が自由に使える、階段の昇降時にも
便利な肩掛けストラップ付き

ISK-Li160A 仕様

標準価格 ¥560,000

定格入力電圧	100V (充電回路用)		
定格入力電流	8A 以下 (充電回路用)		
定格周波数	50Hz/60Hz (充電回路用)		
充電時間	約1時間 *1		
無負荷電圧	52.8V		
使用率	160A 20%	100A 50%	70A 100%
電撃防止機能	25V以下 ON/OFF 切替可能		
溶接電流	20 ~ 160A		
サイクル寿命(放充電)	約2000回 *2		
外形寸法	W185 × L455 × H320mm		
質量	18kg (入力ケーブル含む)		

標準付属品 入力ケーブル(3芯)2mm²-3m、出力端子用絶縁カバー

新型バッテリー採用で小型・軽量化



●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索

<http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代

札幌営業所 ☎011(881)2887代

仙台営業所 ☎022(284)4320代

北関東営業所 ☎029(869)1080代

東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代

大阪営業所 ☎06(6748)1111代

広島営業所 ☎082(273)7254代

福岡営業所 ☎092(503)4826代

つくば配送センター ☎029(869)1080代



ISO9001認証 ISO14001認証

登録No. JQA-1993 登録No. JQA-80006